



























 <p>s.a.s. HF ÉTIQUETTES 62, rue J.-B. Lebas - 59780 WILLEMS Tél. 03.20.79.38.55 - Fax. 03.20.41.92.01 E-mail: hfetiquettes@wanadoo.fr</p>	<p>BON A TIRER Destinataire : BARDAHL A l'attention de : Justine COURSELLE Willems, le : 28-Apr-17 Format : L : 212 mm - H : 148 mm De la part de : Adrien Pavia Réf. PAO HF : 310009 Votre Réf. : 737200R4 Support : KK S2045 F</p>	 <p>Vernis : 0</p> <p>Diamètre intérieur du mandrin : 76 mm Quantité /rouleau : Diamètre du rouleau : 250 mm</p> 																		
<p>Date:</p> <p>Nom du signataire CLIENT:</p> <p>Signature:</p>	<p>Votre présentation:</p> <p>RECTO  6</p> <p>VERSO </p>	<p>Autre présentation disponible:</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bobinage Intérieur</td> <td></td> <td>1</td> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bobinage Extérieur</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>8</td> </tr> </table>	Bobinage Intérieur		1	Bobinage Extérieur		5		2		6		3		7		4		8
Bobinage Intérieur		1		Bobinage Extérieur			5													
		2					6													
		3					7													
		4			8															



FULL METAL

7 ACTIONS ANTI-USURE PREVENTIF & CURATIF



HUILE • OLIE

- FR**
- Rétablit l'étanchéité piston/paroi du cylindre.
 - Remonte et rééquilibre les compressions.
 - Limite la consommation d'huile et évite la surconsommation de carburant.
 - Améliore souplesse, reprise et accélération.
 - Augmente rendement et puissance moteur.
 - Prolonge la vie du moteur et réduit l'usure moteur jusqu'à 40% au démarrage.
 - Efficacité immédiate. Actif jusqu'à 25000 Km.

- NL**
- Herstelt de afdichting van de piston /cilinder.
 - Verhoogt en herstelt de compressie verhoudingen.
 - Vermindert het overmatig verbruik van Olie en brandstof.
 - Verbeteret souplesse, hernemingen en acceleraties.
 - Verhoogt rendement en vermogen van de motor.
 - Verlengt de levensduur van de motor en vermindert de motorslijtage bij koudstart tot 40%.
 - Onmiddellijke werking. Actief gedurende 25000 Km.



Mode d'emploi : Moteur chaud après la vidange, ajouter le flacon dans l'huile moteur.

Compatible tout type de motorisation, essence et diesel, GPL, ancienne et nouvelle génération (TDI, HDI, DCI) équipée ou non de pot catalytique et filtre à particules.

Préconisation : Changer le filtre à huile lors de la vidange.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing : Giet na vervanging van de Olie de volle bus in een warme motor.

Geschikt voor elk type motor, diesel of benzine, LPG, oude en nieuwe generatie motoren (TDI-HDI-DCI enz...) uitgerust met of zonder Katalysator of deeltjesfilter.

Aanbevelen : Vervang de oliefilter bij de olieversing.

Aanbevelen door de grootste Autofabrikanten.

FR : Attention. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** phosphite de triphényle. Peut produire une réaction allergique.

NL : Waarschuwing. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. **Bevat:** trifenylfosfiet. Kan een allergische reactie veroorzaken.

DE : Achtung. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. **Enthält:** Triphenylphosphit. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SADAPDS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - Tél. : 03 10 38 38 38 - www.bardahlfrance.com



400ml



737 200 R4
Réf.: 2007





FULL METAL



**ACTIONS ANTI-USURE
PREVENTIF & CURATIF**



HUILE • OLIE

- FR**
- Rétablit l'étanchéité piston/paroi du cylindre.
 - Remonte et rééquilibre les compressions.
 - **Limite la consommation d'huile et évite la surconsommation de carburant.**
 - Améliore souplesse, reprise et accélération.
 - **Augmente rendement et puissance moteur.**
 - Prolonge la vie du moteur et réduit l'usure moteur jusqu'à 40% au démarrage.
 - Efficacité immédiate. Actif jusqu'à 25000 Km.

- NL**
- Herstelt de afdichting van de piston/cilinder.
 - Verhoogt en herstelt de compressie verhoudingen.
 - **Vermindert het overmatig verbruik van Olie en brandstof.**
 - Verbetert souplesse, hernemingen en acceleraties.
 - **Verhoogt rendement en vermogen van de motor.**
 - Verlengt de levensduur van de motor en vermindert de motorslijtage bij koudstart tot 40%.
 - Onmiddellijke werking. Actief gedurende 25000 Km.



Mode d'emploi : Moteur chaud après la vidange, ajouter le flacon dans l'huile moteur.

Compatible tout type de motorisation, essence et diesel, GPL, ancienne et nouvelle génération (TDI, HDI, DCI) équipée ou non de pot catalytique et filtre à particules.

Préconisation : Changer le filtre à huile lors de la vidange.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing : Giet na vervanging van de Olie de volle bus in een warme motor.

Geschikt voor elk type motor, diesel of benzine, LPG, oude en nieuwe generatie motoren (TDI-HDI-DCI enz. .) uitgerust met of zonder Katalysator of deeltjesfilter.

Aanbevolen : Vervang de oliefilter bij de olieverversing.

Aanbevolen door de grootste Autofabrikanten.

FR : Attention. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** phosphite de triphényle. Peut produire une réaction allergique.

NL : **Waarschuwing.** H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. **Bevat:** trifenylfosfiet. Kan een allergische reactie veroorzaken.

DE : **Achtung.** H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. **Enthält:** Triphenylphosphit. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - Tél. : 03 10 38 38 38 - www.bardahlfrance.com



400 ml



737 200 R4
Réf. : 2007

